

- nach DIN EN 60454
- Weich-PVC
- wasserfest
- UV-beständig
- gute Klebkraft
- flammhemmend und selbstverlöschend

Technische Daten:

Kleber	Nichtkorrosiver Kautschuk
Banddicke	0,13mm
Klebkraft auf Stahl	2,4 N/10mm
Bruchlast	26 N/10mm
Bruchdehnung	180%
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +70°C
Durchschlagsfestigkeit	8 kV/mm

Zum isolieren, kennzeichnen, beschriften, bündeln

Artikelnummer	B	L	Farbe	VE	€/VE
	mm	m		Stck.	
IS 15 SW	15	10	schwarz	10	3,30
IS 15 RT	15	10	rot	10	3,30
IS 15 WS	15	10	weiß	10	3,30
IS 15 BL	15	10	blau	10	3,30
IS 15 VI	15	10	violett	10	3,30
IS 15 GE	15	10	gelb	10	3,30
IS 15 GN	15	10	grün	10	3,30
IS 15 GR	15	10	grau	10	3,30
IS 15 BR	15	10	braun	10	3,30
IS 15 GG	15	10	grün-gelb	10	4,20

Zur Phasenkennzeichnung

Artikelnummer	B	L	Farbe	Druck	VE	€/VE
	mm	m			Stck.	
IS 15 L1	15	10	schwarz	weiß "L1"	10	9,50
IS 15 L2	15	10	schwarz	weiß "L2"	10	9,50
IS 15 L3	15	10	schwarz	weiß "L3"	10	9,50
IS 15 N	15	10	blau	weiß "N"	10	10,80
IS15 SO	15	10	3x schwarz 1x blau	weiß "L1,L2,L3" weiß "N"	4	3,75

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich