


Sechskantmuttern Polyamid

- Polyamid 6, lichtgrau (ähnl. RAL 7035)
andere Farben auf Anfrage
- glasfaserverstärkt
- halogen- und silikonfrei
- Temperaturbereich -20 bis +100°C



Ausführung „metrisch“

Artikelnummer	Gewinde	S	SW	Gewicht	VE	€/100
		mm	mm	kg/100 Stck.		
50.212 HG	M12x1,5	5,0	17	0,10	100	5,75
50.216 HG	M16x1,5	5,0	22	0,15	100	6,36
50.220 HG	M20x1,5	6,0	26	0,22	100	7,22
50.225 HG	M25x1,5	6,0	32	0,30	100	8,21
50.232 HG	M32x1,5	7,0	41	0,59	100	24,47
50.240 HG	M40x1,5	7,0	50	0,98	50	51,62
50.250 HG	M50x1,5	8,0	60	1,23	50	67,80
50.263 HG	M63x1,5	8,0	75	1,58	50	75,78

Ausführung „PG“

Artikelnummer	Gewinde	S	SW	Gewicht	VE	€/100
		mm	mm	kg/100 Stck.		
207 HG	PG 7	5,0	19	0,14	100	5,30
209 HG	PG 9	5,0	22	0,16	100	5,30
211 HG	PG 11	5,0	24	0,18	100	6,09
213 HG	PG 13,5	6,0	27	0,23	100	6,90
216 HG	PG 16	6,0	30	0,30	100	8,43
221 HG	PG 21	7,0	36	0,42	100	12,27
229 HG	PG 29	7,0	46	0,71	100	23,78
236 HG	PG 36	8,0	60	1,49	50	47,25
240 HG	PG 42	8,0	65	1,53	50	63,62
248 HG	PG 48	8,0	70	1,55	50	67,56

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich