

# Schrumpfschlauch Polyolefin - Montagebox

- Polyolefin strahlenvernetzt
- dünnwandig
- flexibel
- flammhemmend
- Standardfarbe schwarz
- rot, weiß, blau, gelb grün, transparent auf Anfrage
- grün-gelb gegen Aufpreis möglich
- auf Pappspule gewickelt

Ideal für Werkstatt und mobile Einsätze. Die Pappspule ist zur problemlosen Entnahme in der Box frei beweglich.

## Technische Daten

Spezifikation	UL224
Schrumpftemperatur	min. +70°C
Schrumpfverhältnis	2:1
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +125°C
Durchschlagfestigkeit	15kV / mm, nach IEC 243

Artikelnummer	D1	D2	S	L	VE	€/Stück
				m		
SSP 1-1,2	1,2	0,6	0,4	20	1	8,00 €
SSP 1-1,6	1,6	0,8	0,4	20	1	8,00 €
SSP 1-2,4	2,4	1,2	0,5	15	1	8,00 €
SSP 1-3,2	3,2	1,6	0,5	15	1	8,00 €
SSP 1-4,8	4,8	2,4	0,5	12	1	8,00 €
SSP 1-6,4	6,4	3,2	0,6	12	1	8,00 €
SSP 1-9,5	9,5	4,8	0,6	8	1	8,00 €
SSP 1-12,7	12,7	6,4	0,6	8	1	8,00 €
SSP 1-16,0	16,0	8,0	0,6	8	1	8,00 €
SSP 1-19,1	19,1	9,5	0,8	5	1	8,00 €
SSP 1-25,4	25,4	12,7	0,9	5	1	8,00 €

Maßangaben ohne Gewähr, Richtwerte, Abweichungen möglich